

TASKI Jontec ESD & Care

Statisch-dissipatieve vloeremulsie

Omschrijving

Statisch-dissipatieve vloeremulsie, speciaal ontwikkeld om elektrostatische ladingen beter over het vloeroppervlak te verdelen of om geleidende vloeren beter te laten aarden. Deze vloeremulsie creëert een warme, hoogglanzende bescherm laag en vervangt een brede waaier aan onderhoudstechnieken. Ideaal voor zones waar statische elektriciteit een probleem vormt. Ook uitermate geschikt voor de reiniging en het behoud van ESD-vloeren.

Eigenschappen

- Creëert een warme, glanzende bescherm laag
- Versterkt met AvetranTM voor een doeltreffende statisch-dissipatieve werking
- ESD-gecertificeerd door onafhankelijke laboratoria
- Slipbestendigheid gecertificeerd overeenkomstig de internationale normen (ASTM D-2047)

Voordelen

- Beschermt uw vloer tegen slijtage en vereenvoudigt het onderhoud
- Vermindert het risico op elektrostatische schokken en daarmee ook schade aan materiaal
- Voldoet aan de basisvereisten van IEC 61340-5-1
- Gegarandeerd veilig voor uw werknemers, patiënten en klanten


Gebruiksaanwijzing

- Behandel alleen gestripte en grondig gespoelde en volledig droge vloeren. Giet het product spaarzaam op de vloer en verdeel het gelijkmatig terwijl het nog nat is met een poetsmiddel applicator in overlappende banen van 1 - 1,5 m.
- Breng altijd 3 lagen aan op de vloer en laat altijd minimaal 60 minuten drogen tijd tussen twee lagen. Na de laatste laag, minimaal 60 minuten wachten voor het in gebruik nemen van de vloer.
- Om het antistatische vermogen en de hoge glans te behouden, bij gemiddeld tot intensief gebruik van vloer om de 3 maanden opnieuw aanbrengen en in gebieden met weinig gebruik om de 6 maanden.

Dosering*

Klaar voor gebruik, geen verdunning nodig.

*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor advies.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**

TASKI Jontec ESD & Care

Toepassing

Laat een nieuwe behandeling altijd 48 uur uitharden voordat u een natte reiniging uitvoert.

Verwijder los vuil dagelijks met een droge mop.

Onderhoud met TASKI Jontec Destat om de statische dissipatie te garanderen.

Breng TASKI Jontec Destat 3 keer per week aan voor matig tot zwaar belopen ruimtes.

Een keer per week aanbrengen of indien nodig op plaatsen met weinig verkeer. Spoel de vloer niet af na toepassing.

In droge omgevingen 3 keer per week aanbrengen om de statische dissipatieve waarden laag te houden.

Technische gegevens

pH-waarde (puur): ≈ 8.50

Relatieve dichtheid (20°C): ≈ 1.0295

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk

Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diversey.com/>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Productcompatibiliteit

Niet verdunnen of mengen met andere stoffen. Niet buitenshuis of in natte zones gebruiken. Volg de exacte toepassings- en onderhoudsprocedures.

Alleen toepassen op geleidende vloeren.

Goedkeuringen

Getest volgens ASTM D-2047 voor slipweerstand ESD goedgekeurd volgens SP Swedish National Testing and Research Institute, goedkeuringsnummer 230-03-0041, testrapport F309115.

Beschikbare verpakkingsgrootten

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
9300133	TASKI JONTEC ESD & CARE 2X5L W4815	Klaar voor gebruik

www.diversey.com

© 2026 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.30/01/2026 nl-NL (K02350)