

PreSpec® OxiFresh

Technische Product Informatie

Toepassingsmogelijkheden:

PreSpec® OxiFresh is een innovatief, krachtig en tevens sterk kiem reducerend en geur inkapselend reinigingsproduct. Het breekt vervelende geuren af door inkapseling van de geurmoleculen. Geeft na gebruik direct een aangename geur af waardoor de behandelde ruimte weer in gebruik genomen kan worden.

PreSpec® OxiFresh is uitstekend toepasbaar in bijvoorbeeld liften, traphuizen, vuilcontainers, sanitaire ruimten, in- en rondom openbaar vervoer etc. Door de unieke samenstelling breekt het stank snel en eenvoudig af en ruikt de ruimte weer fris en aangenaam.

Gebruiksaanwijzing:

1. Grove zichtbare vervuiling altijd eerst verwijderen voor het gebruik van PreSpec® OxiFresh.
2. PreSpec® OxiFresh is kant-en-klaar en derhalve direct te gebruiken.
3. Spuit de te behandelen ondergrond of ruimte in en laat het product vervolgens zijn werk doen.
4. Herhaal de behandeling indien nodig.

Materiaalverbruik:

Het materiaalverbruik is altijd sterk project specifiek en afhankelijk van de mate en de oorzaak van de stank en dient derhalve proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel het esthetisch als ook het technisch resultaat te bepalen. Raadpleeg voor gebruik van dit product **altijd de TDS en MSDS bladen**.

Bijzondere voordelen:

- PreSpec® OxiFresh pakt de vervuiling aan bij de bron en zet deze om in een aangename geur.
- PreSpec® OxiFresh is te gebruiken voor alle type geuroverlast.
- PreSpec® OxiFresh is daarnaast ook kiem reducerend.
- Vieze geuren worden door PreSpec® OxiFresh in zijn geheel ingekapseld waardoor enkel een aangename geur overblijft.

Eigenschappen:

Uiterlijk:	Vloeistof
Kleur:	Groen
Reuk:	Fris
pH-oplossing:	7-8
Oplosbaarheid:	Oplosbaar in water
Dichtheid:	1 -1,05 g/cm3

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):

PreSpec® OxiFresh is niet ingedeeld conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Het dragen van PBM's wordt echter ten allen tijden geadviseerd. Raadpleeg hiervoor het MSDS blad.

EUH zinnen:

EUH208 - Bevat PINUS PALUSTRIS LEAF EXTRACT;PINUS PALUSTRIS OIL;PINUS PALUSTRIS TWIG LEAF EXTRACT;PINUS PALUSTRIS TWIG LEAF OIL(8002-09-3). Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.

PreSpec® OxiFresh maakt deel uit van onze PreClean®, PreCare®, PreTagg® en PreSpec® productlijnen ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website www.ccpi.nl

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 25 juli 2023