

# ECN-S

## KOUWATERHOGEDRUKREINIGER MET ELEKTROMOTOR

Een compacte koudwaterhogedrukreiniger opgebouwd met kwalitatief hoogwaardige DiBO componenten. Door het gebruik van een nieuwe plunjerpomp met volkeramische plunjers zijn er minder trillingen, daarom is dit een bijzonder stille machine. Zeer geschikt voor een veelzijdig gebruik.

ROBUUST FRAME  
van gepoederlakt staal met stevige  
duwbeugel

GEBRUIKSVRIENDELIJK  
dubbele lanshouder

HOOGTE v/d DUWBEUGEL  
is instelbaar (100 tot 110 cm)

PROFESSIELE TOEBEHOREN  
dubbele RVS spuitlans met hoge- en  
lagedruksproeier

HOOGWAARDIGE MATERIALEN  
rotatiegegoten polyethyleen in  
combinatie met RVS

BEWEEGBAAR  
grote achterwielen



### STANDAARD TOEBEHOREN:



10 m hogedrukslang  
(5/16")  
code: 1.205.520.020




Dubbele RVS spuitlans met hoge- en lagedruksproeier  
en snelkoppeling (enkel bij <320 bar en <41 l/min)  
code: 1.208.630.xxxxx



Hogedrukpistool  
met swivel  
code: 1.211.525




Gemakkelijk op te bergen voedingskabel



In de hoogte verstelbare duwbeugel



MINDER TRILLINGEN:  
plunjerpomp met volkeramisch plunjers


















hogedrukslanghaspel met 20 m hogedrukslang (optie)

#### TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Automatisch start/stopsysteem met 30 s afvalvertraging
- Elektromotor met laag toerental (1450 tpm)
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
- Manometer
- Grofvuilfilter
- AAN/UIT schakelaar
- Drukregelventiel voor het instellen van de werkdruk
- Reinigingsmiddeleninjector
- Lichtgewicht en gemakkelijk hanteerbare hogedrukslang van 5/16" (10 m)
- Gepoederlakt stalen frame

Nota: Monofase machines werken standaard op 1 x 230 V - 50Hz - 3-fase machines werken standaard op 3 x 400 V - 50 Hz. Mogelijke varianten op aanvraag.

#### UITVOERINGEN:


ECN-S											
	TYPE										
		bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg	
1.105.055	130/10	30 - 130	600	40	3,0 (1 x 230 V - 13 A) - 50 Hz	5	-	-	765 x 530 x 1100	59	040 
1.105.280	180/13	30 - 180	780	40	5,2 (3 x 400 V - 8 A) - 50 Hz	5	-	-	765 x 530 x 1100	67	045 
1.105.300	210/15	30 - 210	900	40	7,0 (3 x 400 V - 11 A) - 50 Hz	5	-	-	765 x 530 x 1100	72	045 
1.105.140	160/20	30 - 160	1200	40	7,0 (3 x 400 V - 11 A) - 50 Hz	5	-	-	765 x 530 x 1100	77	075 

# ECN-S



## AANBEVOLEN OPTIONELE TOEBEHOREN VOOR SPECIALE WERKZAAMHEDEN:

Onderstaande speciale toebehoren zijn vaak gevraagde hulpgereedschappen voor dit type hogedrukreinigers. Bij het plaatsen van een bestelling dient altijd de gewenste druk en debiet worden opgegeven.



Haspelpakket met 20 m hogedrukslang  
code: 1.205.025



Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen  
van 10 m tot 25 m en voor werkdrukken  
van  $\leq 250$  bar  
code: 1.205.520.xxx



Rioolslang met nozzle en snelkoppeling  
van 10 m tot 25 m en geschikt voor een  
werkdruk van  $\leq 200$  bar  
code: 1.238.520.xxxxx



Flexibele kniklans met hogedruksproeier,  
850 mm lengte, bij werkdruk  $\leq 200$  bar  
code: 1.208.828.xxxxx



Gritstraallans van 900 mm met sproeier,  
snelkoppeling en aanzuigbuis, geschikt voor een  
werkdruk  $\leq 250$  bar  
code: 1.258.220.xxxxx



Schuimlans van 200 mm met maatbeker en  
snelkoppeling geschikt voor een werkdruk  
 $\leq 250$  bar  
code: 1.244.251