



Goedgekeurd door TNO
volgens de eisen van de
'TNO Prestatietoets'



TUV getest



Getest en goed
bevonden door de
Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft
(Duitsland)



Opgenomen in advies
tegen stofontwikkeling
op de bouwplaats door
de VDAB (België)



samen sterk voor werk



NDD900/900A

Fijn- en kwartsstof stofzuiger

De NDD (Numatic Dustcare Duplex) 900-serie vormt een compleet nieuwe standaard op het gebied van ontwerp en constructie van industriële stofzuigers, ontworpen door professionals om hoge prestaties te koppelen aan betrouwbaarheid en lange levensduur. De prestaties worden verzorgd door de Twinflo'-motor. Het tweemotorige model wordt standaard geleverd met een microtex combifiltersysteem, uitgebreid met de zeer grote microflo-finedust filterzakken. De led-indicator op de motorkop geeft aan wanneer de luchtverplaatsing onder het vereiste niveau komt (volle stofzak of verstopping).

De robuuste ketel is een klassieke constructie van structofoam. De lamellen aan de binnenzijde zorgen ervoor, dat de filterzak niet aan de wand kan plakken en garanderen een goede luchtverplaatsing in de ketel. De zeer grote achterwielen en zware zwenkwielen aan de voorzijde zorgen voor uitstekende mobiliteit en vervoer, zelfs in de meest veeleisende omgeving.

De resultaten van deze fijnstof stofzuiger zijn verbluffend. De testrapporten van TNO geven dit ook aan. Op de website van TNO Bouw kunt u de resultaten en testomstandigheden verder lezen. Een aantal conclusies treft u aan achter in deze folder.

De A-versie staat voor een ingebouwd stopcontact met inschakelautomaat, waardoor met aangesloten gereedschap de stofzuiger in- en uitgeschakeld kan worden.



kit BB5



kit ND5



NVM-4BM

| Model | Vermogen | Voltage | Aantal motoren | Filter klasse | Airflow | Onderdruk | Inhoud ketel |
|--------|----------|---------------------|----------------|---------------|------------------------|-----------|--------------|
| NDD900 | 2400W | 230V AC 50/60 HZ | 2 | H | 90 L/sec 324 m³/uur | 2500 mmwk | 40 L |

| Opvang fijn-/kwartsstof | Slang | Gewicht | Snoer lengte | Filter reiniging | Accessoires | Type stofzak | Nat/droog zuigen |
|--------------------------------------|----------|---------|--------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 5-15 kg (afhankelijk van soort stof) | 38/51 mm | 22,8 kg | 10 m | n.v.t. | kit BB5 | NVM-4BM of NVM-4BH | alleen droog |