

TT 1535 G

Art. nr. 904058



*Zeer compact dus
gemakkelijk manoeuvreerbaar*



**DE
CYLINDRISCHE
BORSTEL
GARANDEERT
DIEPE
REINIGING**

Het oude gezegde 'klein maar fijn', is vooral van toepassing als het gaat om het reinigen van vloeren in kleine en moeilijk toegankelijke ruimtes. De TT 1535 G is alleen leverbaar op 230 volt en is speciaal klein en compact ontworpen om goed te kunnen manoeuvreren. Het vervoeren van de machine van en naar de schoonmaak locatie gaat erg makkelijk door de grote transportwielen. De walsborstel (cilindervormig) staat garant voor een diepe reiniging, de zuigmonden aan beide kanten van de borstel stellen u in staat om in meerdere richtingen te reinigen. Dit is van essentieel belang bij het reinigen van smalle gangpaden, zoals in winkels. Met de Twintec 1535 G kunt u gangpaden reinigen in voorwaartse en achterwaartse richting zonder de machine te hoeven omdraaien, zodat een constante schrob-zuigfunctie blijft behouden.

Verstelbare hendel

- voor de perfecte werkhouding
- eenvoudige bediening, zeer gebruiksvriendelijk.

Transport wielen

- grote wielen zorgen ervoor dat de machine makkelijk verplaatst kan worden.

FloorCare

TT 1535 G



Product specificaties EAN. 5028965707418

Accessoires

Accessoires inclusief

Art.nr.	Omschrijving
606225	TTA 110B Nyloscrub schrobborstel TT 1535 G
217348	4x rubber TT 1535 G
236132	20m Nu Cable Snoer 3,1 mm geel

Accessoires optioneel

Art.nr.	Omschrijving
606226	LongLife Schrobborstel TT 1535 G
612003	Kabelhaspel met wielen, 20 m



Technische specificaties

Type	TT 1535 G
Art.nr.	904058
Kleur	Graphite
Borstelmotor	400 Watt
Zuigmotor	1000 Watt
Power	220-240V 50 Hz
Capaciteit	15 Liter
Toeren	1000 tpm
Borstelmaat	350 mm
Bereik	42 meter
Gewicht	38 kg
Afmetingen	480 x 750 x 740 mm
borsteldruk	12 kg
Breedte zuigmond incl. zuigrubbers	480 mm
Geluidsniveau (dB)	71
bijzonderheden	Walsborstel
Max. opgenomen vermogen	1400 Watt
Vacuümvermogen	2000 mm/wk
Watertoevoer	Manueel regelbaar
Mix chemie/ water	In de tank
Theoretische schrobprestatie/ uur	1460 m ² /u
Praktische schrobprestatie/ uur	400 m ² /u
Beschermingsgraad	IPX4

