



Home > Products > www.tecnovap.it

STOOMREINIGER EVO 304

Body Materiaal
Roestvrij Staal AISI 304 (BA)

Boiler Materiaal
Roestvrij Staal AISI 304
(Met verwisselbaar verwarmingselement)

Boiler inhoud
Mod. Det, Water, 24/7: **1,5 L** | Mod. Base **4 L**

Watertank **Watertank inhoud**
Mod. Det, Water, 24/7: **3 L** Mod. Base: **3 L**

Chemie tank inhoud
Mod. Det: **1 L**

Maximale output
2,45 kW

Boiler output
2,4 kW

Werk druk
Mod. Det, Water, 24/7: **8bar**

Stoomproductie
64 g/min | **3,8 Kg/h**

Stroom bron
1~ 230V - 50/60 Hz

Stoom temperatuur bij spuitmond
8 bar: **174° C**


Temperatuur chemie
90° C - 160° C (Mod. Det)

kabel lengte
5 m

Gewicht **Verpakking**
16 Kg | Mod. Base: **14 Kg** **53x40x52 cm**



Optionele trolleys:



Toepassingen



230V stoomreiniger voor professioneel gebruik met roestvrijstalen behuizing, onbeperkte stoom toelevering dankzij het automatische bijvulstelsel met interne watertank (elektromechanisch controlesysteem van het waterniveau in de ketel - True Temp™). Mogelijkheid om schoonmaakmiddelen (of heet water) met stoom te injecteren. Het voorpaneel van de stoomgenerator is uitgerust met een elektrische console met bedieningselementen voor een timer, een thermometer en een manometer; het digitale display informeert de gebruiker over de noodzaak om de ketel te onderhouden.



ACCESSOIRES



JULY 6 BAR
Stoom 165°C



STOOM MOP
Stoom 165°C

