

Beschrijving

Een speciaal product uit het LITHOFIN-Programma voor marmer, natuursteen en sierbeton (MN). LITHOFIN MN-Kleurverdieper is een oplosmiddel bevattende impregneervloeistof op basis van hoogwaardige acrylaten en siliconenhars.

Technische data

Dichtheid: 0,85 g/cm³
Uiterlijk: kleurloos, helder
Geur: aromatisch
Vlampunt: ca. 25°C (c.C)
Oplosbaarheid in water: niet oplosbaar

Eigenschappen

LITHOFIN MN-Kleurverdieper verdiept kleur en structuur van de steen terwijl het oppervlak tegelijkertijd waterafstotend wordt. De steen gaat niet glanzen en de waterdampdoorlaatbaarheid wordt in geringe mate minder.

Toepassing

Voor kleurverdiepend impregneren van zuigende wand- en vloeroppervlakken, alle soorten natuursteen, zoals bijvoorbeeld gevamd graniet, gneis, porfier, gezaagd of gevlekt kalksteen, leisteen, Solnhofener natuursteenplaten, zandsteen, betonsteen, etc.

Verwerking

LITHOFIN MN-Kleurverdieper wordt met een schone roller, borstel of kwast dun en gelijkmatig op een zuigende, schone en droge ondergrond aangebracht en moet intrekken. Bij een zeer sterk zuigende ondergrond kan het proces herhaald worden.

Let op: Niet zuigende, gepolijste of zeer fijn geslepen oppervlakken, zoals gebakken materiaal, klinkers, hardgebakken tegels, enz. kunnen niet met LITHOFIN MN-Kleurverdieper behandeld worden. In geval van twijfel altijd eerst proberen op een onopvallend stukje. Glas, kunststoffen, oppervlakken die gevoelig zijn voor oplosmiddelen, e.d. moeten tegen spatten beschermd worden.

Niet in de zon en niet bij temperaturen van boven 25°C verwerken.

Droogtijd

Ca. 30 minuten

Verbruik

Ca. 5-10 m²/liter, afhankelijk van de ondergrond.

Opslag

Koel, droog en afgesloten. Ongeveer 3-4 jaar houdbaar.

Veiligheid

Tijdens en na de verwerking zorgen voor goede ventilatie. Buiten bereik van kinderen houden. Aanduiding volgens verordening voor gevaarlijke stoffen respectievelijk EG-richtlijn 88/379: Ontvlambaar.
RID/ADR: Kl. 3, Cijfer 31 c (geldt niet voor dozen met 1-l en 5-l verpakkingen).
UN-Nr. 1993 flammable liquid (brandbare vloeistof), n.o.s. (white spirit).
Ingrediënten volgens EG-advies: >30% alifatische koolwaterstoffen, siliconen- en acrylharsen.

Milieubescherming

Bevat oplosmiddelen, vrij van gechloreerde koolwaterstoffen.
Opruiming: Niet in het riool terecht laten komen. Productresten vallen onder bijzonder afval. Verpakking bestaat uit milieuvriendelijk blik en is geschikt voor hergebruik. Droge, lege verpakkingen kunnen via inzamelsystemen voor bijzondere materialen opgeruimd worden.

Verpakking

1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
5-liter container (2 stuks in doos)
10-liter container (een)

Deze informatie kan en moet alleen dienen als vrijblijvend advies. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In geval van twijfel het product eerst uitproberen op een onopvallende plaats. (NL6.96hps)