

TASKI Jontec Resitol

Hoogglans vloeremulsie, alcoholbestendig

Productomschrijving

Hoogglans vloeremulsie voor bijna alle vlakke harde waterbestendige vloeren. Formulering bevat een speciaal mengsel van polymeren en wassen, geeft een goede weerstand tegen alcohol en desinfectiemiddelen ten opzichte van conventionele vloeremulsies. Deze eigenschap, gecombineerd met een lichte eucalyptusgeur, maakt het product speciaal geschikt voor de gezondheidszorgsector. Aangename geur tijdens de verwerking, prettig voor personeel en patiënten. Door de goede slijtweerstand ideaal voor ruimtes met een intensief gebruik.

Belangrijke eigenschappen

Zeer goede bestendigheid tegen alcohol en desinfectiemiddelen ten opzichte van conventionele vloeremulsies
 Beschermende hoogglanslaag
 Eucalyptusgeur
 Duurzaam, goede bescherming tegen slijtage
 Eenvoudig aan te brengen, korte droogtijd
 Goed opwrijfbaar
 Stroef volgens de internationale standaard (ASTM D-2047)

Voordelen

Ideaal voor de gezondheidszorgsector
 Een garantie voor een mooie optisch schone vloer
 Aangename geur tijdens de verwerking, prettig voor patiënten en personeel
 Goed bestand tegen slijtage, zelfs bij intensief loopverkeer
 Eenvoudig aan te brengen met een wasverdeler. Uitstekende verfilming van de polymeerlagen.
 Goed opwrijfbaar en universeel in onderhoud
 Stroef, dus veilig

Gebruiksaanwijzing

Dosering:

Het product is gebruiksklaar. Gebruik onverdund

Toepassing:


Gebruiken volgens de Diversey top- en recoatmethodiek (vraag naar de speciale werkschrijving). Behandel poreuze vloeren, zoals linoleum, eerst met een Diversey verzegelaar. Giet het product over de vloer uit en verdeel direct met een geschikte wasverdeler in banen van 1-1,5 m, banen overlappen als de vloer nog nat is. Laat de vloer volledig drogen (20-30 minuten) alvorens een volgende laag aan te brengen. Breng minimaal 2 lagen aan op niet poreuze of verzegelde vlakke vloeren.

Linoleum: Nadat de sealer volledig droog is, de vloer opwrijven met een éénschijfsmachine en een blauwe pad. Stofwis de vloer (gebruik geen oliegeïmpregneerde doekjes) alvorens een volgende laag aan te brengen.

Belangrijk:

Niet mengen met andere producten. Niet toepassen op vloeren met reliëf en ongelakt hout of kurk. Niet buitenshuis of in natte ruimten gebruiken.

F2j



TASKI Jontec Resitol

Technische gegevens

Eigenschappen:	Melkachtige witte vloeistof
Soortelijk gewicht [20°C]:	1.03
pH-waarde puur:	7.9 - 8.4
Verbruik:	20-40 ml/m ²

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

Veilig gebruik:

Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad.

Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Opslaginformatie:

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet opslaan bij temperaturen beneden de 5°C.

Goedkeuringen

Getest volgens ASTM D-2047 voor stroefheid

Verkrijgbare verpakkingen

Artikelnummer	Verpakkingsgrootte	Type verpakking
7512357	2 x 5 liter	can

Diversey Nederland

Maarssebroeksedijk 2

3542 DN Utrecht

PO Box 40441

3504 AE Utrecht

Tel. : +31 (0)30 247 69 11

Fax : +31 (0)30 247 63 17

www.diversey.com