

TASKI Jontec Luna

Zijdeglans vloeremulsie

Productomschrijving

Zijdeglans vloeremulsie voor bijna alle typen vlakke harde waterbestendige vloeren. De formulering geeft een perfecte hechting op bijna alle vloersoorten. Geschikt voor toepassing op de traditionele methode als met de TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed is een makkelijk te gebruiken ergonomische wasverdeler waarmee u een superieure laagdikte van de polymeeremulsie verkrijgt, een verhoging van de productiviteit tevens besparing van productverbruik en vermindering van verpakkingsmateriaal


Belangrijke eigenschappen

Voorziet de vloer van een beschermende zijdeglans laag
Duurzaam en goed bestand tegen slijtage
Speciale polymeer technologie met superieure hechting ten opzichte van conventionele vloeremulsies
Eenvoudig aan te brengen, korte droogtijd
Stroef volgens de internationale standaard (ASTM D-2047)
Verkrijgbaar in 5l cans voor traditioneel was aanbrengen of in de DIRECT KLAAR OM TE STARTEN verpakking van 4x2,5 l pouches en speciale wasverdelerpads voor het aanbrengen met de TASKI ProSpeed wasverdeler.

Voordelen

Voorziet de vloer van een zijdeglans laag, houdt het oorspronkelijke karakter van de vloer in stand
Op bijna alle vloersoorten toe te passen zoals vinyl, linoleum, steen, rubber
Goed opwrijfbaar en universeel te onderhouden
Gemakkelijk aan te brengen met een wasverdeler maar ook met een mop.
Uitstekende verfilming.
Stroef, dus veilig. Om zeker te zijn van superieure resultaten kies dan voor de TASKI ProSpeed wasverdeler waarvan bewezen is dat het de vermoeidheid van de gebruiker zal verminderen t.o.v. de traditionele methode terwijl de productiviteit wordt verhoogd.

F2d



TASKI Jontec Luna

Gebruiksaanwijzing

Dosering:

Het product is gebruiksklaar. Gebruik onverdund

Toepassing:

Gebruiken volgens de Diversey top- en recoatmethodiek (vraag naar de speciale werkomschrijving). Behandel poreuze vloeren, zoals linoleum, eerst met een Diversey verzegelaar. Giet het product over de vloer uit en verdeel direct met een geschikte wasverdeler in banen van 1-1,5 m, banen overlappen als de vloer nog nat is. Laat de vloer volledig drogen (20-30 minuten) alvorens een volgende laag aan te brengen. Breng minimaal 2 lagen aan op niet poreuze of verzegelde vlakke vloeren. Gebruik de DIRECT KLAAR OM TE STARTEN 4x2,5 l pouches in combinatie met de TASKI ProSpeed wasverdeler.

Linoleum: Nadat de sealer volledig droog is, de vloer opwrijven met een éénschijfsmachine en een rode pad. Stofwis de vloer (gebruik geen oliegeïmpregneerde doekjes) alvorens een volgende laag aan te brengen.

Belangrijk:

Niet mengen met andere producten. Niet toepassen op vloeren met reliëf en ongelakt hout of kurk. Niet buitenshuis of in natte ruimten gebruiken.

Technische gegevens

Eigenschappen:	Melkachtige witte vloeistof
Soortelijk gewicht [20°C]:	1.03
pH-waarde puur:	8.5 - 9.0
Verbruik:	20-40 ml/m ²

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

Veilig gebruik:

Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad.

Alleen voor professionele gebruikers/ specialisten.

Opslaginformatie:

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet opslaan bij temperaturen beneden de 5°C.

Goedkeuringen

Getest volgens ASTM D-2047 voor stroefheid.

Verkrijgbare verpakkingen

Artikelnummer	Verpakkingsgrootte	Type verpakking
7513323	2 x 5 liter	Can
7516462	4x2,5 liter	pouch

Diversey Nederland

Maarssebroeksedijk 2
3542 DN Utrecht
PO Box 40441
3504 AE Utrecht
Tel. : +31 (0)30 247 69 11
Fax : +31 (0)30 247 63 17
www.diversey.com