TASKI® Jontec LiquidWax F5d

Op oplosmiddelgebaseerde was voor houten vloeren

Omschrijving

Oplosmiddelgebaseerde was voor reiniging en onderhoud van bewerkte, geöliede en onbewerkte houten en kurken vloeren.

Eigenschappen

- Goed gebalanceerde reiniger/onderhoudsmiddel gebaseerd op harde wassen en oplosmiddelen
- Erg effectief op oplosbare vervuiling
- Opwrijfbare beschermende laag
- Opwrijfbare beschermende laag

Voordelen

- Beschermt tegen vocht in de voegen (speciaal voorgelakt parket) en voortijdige slijtage
- Hakstrepen, teer, olie en vet kunnen efficient verwijderd worden bij gebruik van de spraymethode
- Laat een mooie glans achter

Gebruiksaanwijzing

Reiniging/onderhoud van het volledige oppervlak

Spuitreiniging:

1. Voeg het product toe aan de verstuiver van een eenschijfsmachine, uitgerust met een geschikte pad en spuit de vloer schoon.
2. Na een korte droogtijd het hele oppervlak oppoetsen voor een meer uniform uiterlijk/glans niveau.

Initiele behandeling:

1. Voeg voor verzegeld hout het product toe aan het spuitapparaat van een eenschijfsmachine, uitgerust met rode pad, en spray de vloer schoon.
   Breng voor niet-verzegeld hout een dunne laag aan met een polijstapplicator.
2. Laten drogen en daarna direct oppoetsen.
3. Onverzegelde houten vloeren hebben mogelijk een tweede laag nodig.
4. Laat volledig drogen voordat u extra lagen aanbrengt.
5. Nadat de vloeren zijn opgedroogd, polijst het hele gebied met een witte of rode pad om de laag te verdichten.

Strippen:

1. Spuit het oppervlak schoon met TASKI Jontec Solve en een eenschijfsmachine, voorzien van een blauwe pad.

Spot reiniging/onderhoud:

1. Voeg het product toe aan de sproei apparaat van een eenschijfsmachine, voorzien van een geschikte pad.
2. Sproei de vloer schoon door alleen op plekken/vuile plekken te spuiten.
3. Na een korte droogtijd het gehele oppervlak oppoetsen voor een gelijkmatiger uiterlijk/glansniveau.



© A.I.S.E

TASKI® Jontec LiquidWax F5d

Dosering

Klaar voor gebruik, geen verdunning nodig

**De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor advies.*

Technische gegevens

Relatieve dichtheid (g/cm^3; 20°C): ≈ 0.77

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). https://sds.diversey.com/.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Productcompatibiliteit

Breng het product voor gebruik op kamertemperatuur (open de container en zet de container in warm water). Niet gebruiken op oplosmiddelgevoelige vloeren bijv. rubber. Met het product bevuilde doeken zijn ontvlambaar.

Beschikbare verpakkingsgrootten

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
7513319	TASKI Jontec LiquidWax 2x5L W2616	Klaar voor gebruik

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 05/08/2021 nl-NL (P99579)