

PreClean[®] N

Technische Product Informatie

Toepassingsmogelijkheden:

PreClean[®] N is een innovatief, de-emulgerend, neutraal reinigingsproduct voor het verwijderen van lichte atmosferische vervuiling, industriële aanslag en gebruiksverontreiniging van vrijwel alle watervaste oppervlakken. Door de speciale hoogwaardige synthetische detergents bevat PreClean[®] N geen schadelijke en/of agressieve componenten waardoor het veilig te gebruiken is voor zowel de gebruiker als ondergrond.

PreClean[®] N is een alleskunner die veilig toepasbaar is op gecoate, betegelde, kunststof, (gecoat) aluminium, stucwerk, ISPO, kozijnen, beplating, etc. PreClean[®] N is daarnaast uitermate geschikt voor het reinigen van reeds geconserveerde ondergronden binnen een gevelonderhoudsprogramma.

Gebruiksaanwijzing:

1. PreClean[®] N aanbrengen met een kwast, spons, pad of nevelspuit (grove druppel) in de verhouding 1:10 tot 1:80 (vermengd met warm water) afhankelijk van de ondergrond en mate van vervuiling, bescherm vochtgevoelige omliggende ondergronden voor de applicatie.
2. Gebruik bij hardnekkige aanslag op gladde ondergronden een Non Woven witte pad in combinatie met bijvoorbeeld PreClean[®] N Crème.
3. Spoel na voldoende inwerktijd het oppervlak eerst goed met gepaste druk stromend water af neem de ondergrond af met een spons en schoon water.
4. Na het spoelen de ondergrond afsprengen/spoelen onder gepaste druk warm water (indien noodzakelijk) totdat het gehele oppervlak goed schoon is. **Voorkom voortijdig indrogen.**
5. Herhaal de behandeling indien nodig.

Materiaalverbruik:

Lichte tot matige vervuiling	Ca. 30 - 50 m ² per liter
Matige tot zware vervuiling	Ca. 20 - 30 m ² per liter
Zware vervuiling	Ca. 10 - 15 m ² per liter

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel het esthetisch als ook het technisch resultaat te bepalen.

Bijzondere voordelen:

- PreClean[®] N hoeft niet nagespoeld te worden en maakt streeploos schoon.
- PreClean[®] N lost volledig op in water, onthard het water, verwijdert vuil, is veilig voor de lak, onderdelen, glas en rubber.
- Door de speciale penetranten bereikt het PreClean[®] N de vervuiling tot diep in de poriën.
- PreClean[®] N is volledig in water oplosbaar en biologisch afbreekbaar

Eigenschappen:

Kleur:	Geel
Reuk:	Karakteristiek
pH-oplossing:	+/- 7 (10%)
Type:	Biologisch afbreekbare synthetische oppervlakte actieve stoffen en ontharders.
Afbreekbaarheid:	Biologisch optimaal

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):



GHS07
Waarschuwing

H-Zinnen: H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

P-Zinnen: P280 - Beschermende handschoenen dragen
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.

PreClean[®] N maakt deel uit van onze PreClean[®], PreCare[®], PreTagg[®] en PreSpec[®] productlijnen ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website www.ccp.nl

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 26 oktober 2020