i-carpet 46



K.1.IMP46C.FCT.0

i-carpet [5]
Inclusief 2 padhouders rakelhouder en nylon wielen.

Accu's



K.1.S.115.1163.357
i-power 14U
accu



K.1.S.115.0248.357
i-power 20U
accu




Opladers




K.1.S.115.1389.0
i-charge 5 single oplader



K.1.S.115.1335.0
i-charge 5 dubbele oplader



K.1.S.115.2389.0
i-charge 8 enkele oplader



K.1.S.115.2335.0
i-charge 8 dubbele oplader

Tanks



K.1.S.72.0081.357
i61 vloeistoftank 3,8 L
Vervangende i61-tank.



K.1.S.72.4088.797
i60-spuitvloeistofreservoir
Vervangende i60-sproeitank.

Paddrivers



K.2.S.72.0855.0
Padhouder Superzorb-pads



K.2.S.72.2214.797
Padhouder Microvezelpads

Pads



797 K.10.72.0946.0
Set Superzorb-pads i-carpet 46 [10 stuks]



K.10.72.0946.0C
Set poly plus-pads i-carpet 46 [10 stuks]

Rakel



K.1.S.72.0601
Rakel zonder rubber

Borstelharen



als tegengewicht
K.10.S.72.0856.0
Borstelstrook

Wielen



K.1.P.72.0604.32
Nylonwielen



K.1.S.72.0832.357
Hoog neuswiel Voor handmatig gebruik met i-carpet

Tapijtreinigingsoplossing (i-hygienic)



K.6.I60.SB.750

i.60 tapijtvlekkenreiniger K.6.I61.DB.1000

i.60 Universele tapijtvlekverwijderingsspray

Vlekverwijderingsspray die vuil absorbeert. Opspuiten, inwrijven, laten drogen en stofzuigen. Laat geen resten achter en veroorzaakt geen plakken of hechting.

*De sproeitank verbruikt ongeveer 3,1 ml/sec.
Elke vlek van 200 cm² (20 x 10 cm) kost 10 seconden.
Gebruiksduur tot de tank leeg is: 14 minuten.



K.6.I61.DB.1000

i.61 inkapseling tapijtreiniger

i.61 inkapseling tapijtvlekkenverwijderaar

Tapijtreiniger met inkapselingstechnologie. Neemt vuil op en zorgt voor een diepe reiniging van de vezels. Gewoon opspuiten, inborstelen, laten drogen en stofzuigen. Laat geen resten achter en trekt geen vuil aan.

Reiniging



K.1.72.0324.0
Reinigingsborstel
Voor i-carpet-tank.

Sproeikopreiniger



K.1.S.125.0000.0

SET ULTRASONE REINIGER 24 V DC 30 W
Reiniger voor sproeikoppen

Transport

117.0128.0

Trolleytas voor complete i-mop 36/40/46 modulaire



sneller reiniger milieuvriendelijker veiliger beter

i-walk-connectiviteit *beschikbaar vanaf eind november. Gelieve vooraf te informeren



K.1.S.72.0682.0B
Transportas
i-MOP XL VOOR
i-WALK



K.1.S.136.0201.2
Controller
Voor i-walk



K.1.136.0020.1
Aansluitbeugel in U-vorm i-walk
Voor aansluiting i-walk & i-carpet



K.1.S.72.0760.357
Laag neuswiel
Voor de juiste montage onder de i-walk

*Let op: de accuduur van de i-carpet zal bij gebruik met i-walk afwijken
ipower 20: ca. 70 minuten
ipower 14: ca. 60 minuten

Technische specificaties i-carpet46



	i-carpet 46
Afmetingen	1190 x 510 x 380 mm
Werkbreedte	46 cm
Gewicht (incl. accu, excl. water)	20,0 kg (18,5 kg zonder accu)
Toerental	350
Aantal accu's	1
Type accu	ipower 20 of 14 (U-vorm)
Gebruiksduur van het accusysteem	170 – 180 min i-power 20 (afhankelijk van vloeroppervlak/tapijttype/poolhoogte)/120-130 min ipower 14 Hoge pool/hoge dichtheid: 115 min i-power 20 80 min l power 14
Type oplader	i-charge 5
Accusysteem Oplaadtijd	165 min
Capaciteit vuilreservoir i61	3,8 L
Inhoud sproeitank i60	3 L
Looptijd tussen pitstop en bijvullen van vloe (op volle snelheid)	16 min
Dekking in vierkante meters per vulling vloeistof i61	440 m^2 (kort tapijt) 250 m^2 (lang tapijt)
Looptijd spuitvloeistof i60-tank	3,1 ml/sec; ongeveer elke vlek van 200 cm^2 (20 x 10 cm) duurt 10 seconden.
Tijd voordat de i60-tank leeg is	14 minuten.
Vloeistofbehandeling	Pomp
Modulair ontwerp	*Nee*
i-link	is beschikbaar
Aandrijfsysteem	Borstelloze aandrijfmotoren 15 A
Zuigkrachtinstelling (Hoog & Laag)	Eén stand
Aandrijfondersteuning	i-balance
Parkeerondersteuning	Alles in één
Balansfunctie	i-balance
Eén start-stopknop	Ja + vloeistofspuitfunctie
-systeem met 4 schakelaars: borstels/stofzuigen/vloeistof/vloeistof	Nee
Geluidsniveau	64 dB

* Batterijen en oplader kunnen apart worden besteld.

i-teamglobal.com

Hoofdkantoor • Eindhoven • Nederland • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com