

PROFESSIONAL Koudwaterhogedrukreiniger

PW-C45



MSC™ MULTIFUNCTION SAFETY CONTROL

High tech-controlesysteem over de volledige machine, ter bescherming van de machine en de gebruiker.



G6000™ CERAMIC TECH GUN

Comfortabel pistool met snelstart hendel, een goede grip ontworpen met oog op het gebruiksgemak tijdens lange werkdagen.

Opberghaak voor
elektrokabel (5.5 m)

Gemakkelijk onderhoud:

- Top cover is afneembaar,
- er is een snelvul/leeg-systeem voor olie

CHEMIETANK
Ingebouwd

Grote wielen: om de
manoeuvrbaarheid
te verbeteren



Hogedrukslang 10m
3.8007.TBAP25324



**G6000 - Hogedrukpistool met
swivel**
3.8007.IPPR40020



Dubbele lans met nozzle
3.8007.LCPR89117

PW-C45



Inklapbare duwbeugel om de machine compact op te bergen en gemakkelijk te transporteren.



Extra opbergruimte voor alle toebehoren.



Optioneel uit te voeren met haspel en 20m slang.

Technische specificaties



Vertraagd afvallend stopsysteem

MOTOR

- Asynchroon motor, 4-polig (1400 tpm), klasse S1 (continue gebruik).

POMP

- Krukaspomp voorzien van messing pompkop en keramische plunjers.

VEILIGHEID

- DTS - Delayed Total Stop = als de hogedrukreiniger 30 sec. niet wordt gebruikt schakelt deze automatisch uit. Hij start automatisch terug op bij het gebruiken van het pistool.

DESIGN

- Robuust frame met grote stevige wielen.
- Ingebouwde ergonomische duwbeugel, lanshouder en opberghaak voor de slang.
- De machine heeft een opberghaak voor de elektrische kabel.

Code	Model	Schakeling	Werkdruk (bar)	Debiet (l/u)	Voltage (Ph-V-Hz)	Max. water- toevoertemp. (°C)	Opgenomen vermogen (kW)	Toerental TPM	Slang (m)	Gewicht (Kg)	Afmetingen (cm)
3.102.033	PW-C45 130/10	Total Stop DTS	130	600	1-230-50	60°	3,2	1400	10	44	75x42x82
3.102.034	PW-C45 190/15	Total Stop DTS	180	800	3-400-50	60°	5,1	1400	10	52	75x42x82

Aanbevolen optionele toebehoren:



Haspel met 20m slang
3.8007.KTRI40506



Turbo lans
3.8007.LCPR93178