

# JMB-E

## HEETWATERHOGEDRUKREINIGER BRANDSTOF AANGEDREVEN

De JMB-E is een stationaire, krachtige, industriële hogedrukreiniger die niet afhankelijk is van een stopcontact. Deze machine is uitgerust met de nieuwste groene technologieën, onder meer onze eigen GreenBoiler (70kW) wat 18% brandstofbesparing oplevert.

Hij heeft zijn eigen krachtbron namelijk een elektrisch gestarte dieselmotor (type ED).

Bovendien werkt hij net zo lief met warm als met koud water, dus hij is uitermate geschikt voor een breed scala aan reinigingsklussen.

MODERN ERGONOMISCH DESIGN  
met 2 ingebouwde lanshouders

HOOGWAARDIGE MATERIALEN  
RVS in combinatie  
met dubbelwandig  
rotatiegegoten polyethyleen

ROBUUST FRAME  
van gepoederlakt staal

TRANSPORTEERBAAR  
met heftruck



Centraal BEDIENINGSPANEEL >>>  
voor motor en brander, eenvoudig  
en overzichtelijk:

- Startcontact
- Branderschakelaar
- Temperatuurregeling
- Noodstop

### STANDAARD TOEBEHOREN:



10 m hogedrukslang  
(3/8")  
code: 1.653.020




Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier  
en snelkoppeling  
1.216.729.xxxx



Hogedrukpistool  
met swivel  
code: 1.211.525



Alle motoren voldoen aan  
de recentste uitstootnorm



Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen



#### HOOGTECHNOLOGISCH VERWARMINGSSYSTEEM

- 70 kW GreenBoiler voor groter rendement > 92%
- 18% brandstofbesparing
- Lage CO2 uitstoot
- Lage onderhoudskosten

#### TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- 70 kW Greenboiler
- Bedrijfsspanning 12 V voor zowel elektronische sturing als branderketel
- Geïntegreerde brandstoftank: motor + GreenBoiler = 27 l
- Elektrisch gestarte dieselmotor (type ED)
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
- Motor-/pompkoppeling d.m.v. reductiekast
- Gepoederlakt stalen frame, verplaatsbaar met heftruck
- Beschermkap in RVS en dubbelwandig rotatiegegoten polyethyleen met extra ventilatievoorzieningen
- Ingebouwde ventilator
- Overhittingsbeveiliging voor de motor
- Manometer
- Grofvuilfilter
- Drukontlasting tot < 25 bar bij gesloten pistool
- Automatisch stationair toerental
- Trillingsdempers
- GK koppeling voor het aansluiten van de lagedrukslang

#### UITVOERINGEN:

JMB-E											
Barcode	Model	Pressure (bar)	Flow (l/h)	Temperature (°C)	Power (kW)	Power (kW)	Height (m)	Fuel (l)	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Color
1.126.340	200/15 ED	200	180 - 900	30 - 125	7,5 (Diesel)	70	-	27	1100 x 660 x 730	322	045 ■

#### OPTIONELE TOEBEHOREN:

JMB-E		Optional
1.226.020	Haspelpakket met 20 m hogedrukslang voor JMB-E	
1.226.025	Meerprijs haspel met 20 m hogedrukslang voor JMB-E	

