

# TT 1840G

Compacte semi-tractie schrobzuigmachine

Art. 903905 EAN. 5028965704530



**DEZE MACHINE  
HEEFT EEN  
ACTIERADIUS  
TOT WEL 42M.**



De Twintec 1840 is een compacte semi-tractie schrobzuigmachine uitgerust met een 20 meter kabel voor een actieradius tot wel 42m. De 270° meedraaiende zuigmond zorgt voor een droog en streep loos resultaat op de vloer. De watertoevoer is 360° waardoor het water gelijkmatig op de vloer wordt verdeeld en de bediening wijst zich vanzelf. Het is dan ook de ideale machine voor alle reinigingswerkzaamheden op kleine oppervlaktes als ook op grotere en drukke locaties. De machine is volledig te demonteren, dit vereenvoudigt het onderhoud. En door de volledig inklapbare bedieningshendel zijn opslag en transport bijzonder makkelijk; hij past in bijna iedere kofferbak!



## FloorCare

## Product specificaties

### Accessoires

#### Accessoires inclusief

Art. nr.	Omschrijving
606105	Polyscrub schrobborstel 400mm
236178	20M Snoer 3x1,0mm geel
903532	Zuigmond compleet

#### Accessoires optioneel

Art.nr	Omschrijving
612003	Kabelhaspel met wielen, 20m
903531	Set zuigstrips
606400	Padloc padhouder 360mm
606108	Nyloscrub shamponeerborstel 400mm
606102	Union boenborstel 400mm



### Technische specificaties

Voltage -Frequentie	220-240V 50Hz
Opgenomen vermogen	700 Watt
Elektrische beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IPX4
Voortbeweging d.m.v. borstel	Ja
Voortbeweging d.m.v. aandrijfmotor	Nee
Werkbreedte	400 mm
Maximale theoretische capaciteit	1400 m <sup>2</sup>
Massa excl. water	40 Kg
Afmetingen (exclusief zuigmond)	880 x 430 x 1132 mm
Aantal borstels/padhouders	1
Geluidsniveau	71 db (A)
Kabellengte	20 m
Werkmassa	58 Kg
Borsteldruk	27,4 g/cm <sup>2</sup>
Inhoud schoonwatertank	18 l
Inhoud vuilwatertank	18 l
Breedte zuigmond incl. zuigstrips	520 mm
Opgenomen vermogen borstelmotor	400 Watt
Max. borstel diameter	400 mm
Max. diameter meeneemschijf	360 mm
Borstelomwentelingen	150 tpm
Opgenomen vermogen zuigmotor	300 Watt
Hand - Arm Vibratie	1.4 +/- 0.06ms <sup>2</sup>
Actieradius	42 M

