



# Schrobmachine CT15-C35

Artikelnummer: 3.126.020

De CT15 is een zeer compacte en uiterst wendbare schrob-/zuigmachine, opgebouwd uit hoogwaardige materialen en voorzien van de nieuwste technologieën. Ideaal om in te zetten in kleine ruimten, zelfs wanneer er veel meubilair staat want ook moeilijk bereikbare plaatsen vormen geen probleem voor de DiBO CT15. Machinaal reinigen is bovendien efficiënter, de productiviteit ligt maar liefst 4x hoger dan bij handmatig schoonmaken. De CT15 is beschikbaar in elektrische uitvoering met kabel (C35 versie) en met batterijen (B35 versie)

## Specifieke eigenschappen:

- ▣ Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel bovenaan op de duwbeugel, waarmee zowel de borstel, als vacuüm en watertoevoer kunnen worden geactiveerd
- ▣ Inklapbare duwbeugel voor het makkelijk opbergen
- ▣ De duwbeugel is ook tijdens het reinigen in de hoogte verstelbaar >>> vergemakkelijkt het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen
- ▣ Afneembare en makkelijk te ledigen vuilwatertank >>> machinegedeelte is goed bereikbaar voor onderhoud
- ▣ Meevolgende vloerzuigmond voor een optimaal droogresultaat
- ▣ Borstels en vloerzuigmond zijn snel en eenvoudig te vervangen zonder gebruik van extra gereedschappen.
- ▣ Automatische stand-by positie voor borstelaandrijving en vloeistoftoevoer
- ▣ CFS systeem voor gelijkmatige detergentverdeling
- ▣ AFS systeem: Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor
- ▣ SLS (Self Levelling System) vaste borsteldruk
- ▣ Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator
- ▣ Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten

Standaard voorzien van:

3.8006.SPPV01287	Medium Nylon borstel
3.8006.PMVR01770	Vloerzuigmond met verwisselbare zuigrubbers
3.8006.MPVR05917	Rubber t.b.v. vloerzuigmond CT15 (vooraan)
3.8006.MPVR05918	Rubber t.b.v. vloerzuigmond CT15 (achteraan)

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Artikelnummer	3.126.020
Type	CT15-C35
Werkbreedte borstel / vloermond	350 mm / 450 mm
Aantal borstels	1 stuk
Aandrijving	220/240V - 50Hz
Afmetingen L x B x H	74 x 395 x 535 mm
Gewicht	36 kg
Geluid (LWA)	70 dB
Productiviteit (m <sup>2</sup> /u)	1300 m <sup>2</sup> /u
Tankinhoud oplossing / terugwinning	16 l / 19 l